

Belle Isle (Terre-Neuve)
Phare de Belle Isle (pointe nord-est)

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE

Le phare de Belle Isle a été construit en deux étapes. En effet, la tour tronconique en fonte de 90 pieds de hauteur érigée en 1905 a été renforcée, en 1908, par du béton armé et six contreforts à arcs-boutants. Les plans tant de la tour en fonte que du revêtement en béton armé ont été établis par le ministère de la Marine. Le bâtiment appartient à Transports Canada, plus précisément à la Garde côtière canadienne. Voir le Rapport de bâtiment n^o 88-131 du BEEFP.

Raisons de la désignation

Le phare de Belle Isle a été désigné édifice "reconnu" en raison de la qualité de sa conception fonctionnelle et parce qu'il s'agit d'une curiosité marquante.

Le phare de Belle Isle est un des ouvrages les plus exceptionnels de toute l'histoire de la construction de phares au Canada, parce qu'il a été érigé au cours d'une période de transition précédant l'adoption de la technique du béton armé au Canada. La tour primitive en fonte a, en effet, été enrobée de béton armé et renforcée au moyen d'arcs-boutants. Le phare de Belle Isle est un feu d'atterrissage important du fait qu'il est situé sur une route maritime très fréquentée par les navires des lignes transatlantiques.

Éléments caractéristiques

Le caractère patrimonial du phare de Belle Isle réside dans la structure en fonte de la tour, qui fait 90 pieds de haut, et son enveloppe de béton coulé in situ, ainsi que dans sa lanterne de belles proportions.

Les contreforts à arcs-boutants sont des caractéristiques importantes. C'est, en grande partie, à la position écartée de ces contreforts que la tour doit sa silhouette remarquable et sa stabilité. Les six contreforts, disposés selon un rythme harmonieux tout autour de la structure, possèdent des arcs-boutants à deux niveaux seulement. Il faudra veiller à ce que le phare conserve sa forme spécifique attrayante, ainsi que ses lignes simples et énergiques. Le chaulage régulier des parois de béton protégera l'ouvrage des intempéries et lui conservera les contours nets typiques de ce genre de phare.

En raison de sa hauteur et du terrain nu et rocheux qu'elle domine, la tour à arcs-boutants de Belle Isle est un ouvrage d'une grande visibilité. Si l'on envisage un jour de bâtir autre chose à proximité, il faudra prendre garde de ne pas gâter le coup d'oeil offert par ce phare du patrimoine absolument unique.