

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BEEÉFP IMMEUBLE DU GOUVERNEMENT DU CANADA, SARNIA (ONTARIO)

Numéro du BEÉFP : **00-201**
Numéro du RBIF : **10816**
Nom du bien : **Immeuble du gouvernement du Canada (IGC de Sarnia)**
Adresse : **105, rue Christina sud, Sarnia (Ontario)**
Statut BEÉFP : **Édifice fédéral du patrimoine « reconnu »**
Date de construction : **1956 à 1960**
Concepteur : **Cabinet d'architectes Riddle, Connor and Associates**
Fonction d'origine : **Plusieurs ministères du Gouvernement du Canada**
Fonction actuelle : **Plusieurs ministères du Gouvernement du Canada et autres locataires**
Modifications : **Réfections mineures**
Ministère responsable : **Travaux publics et Services gouvernementaux Canada**

Raisons de la désignation

L'IGC de Sarnia a été classé édifice fédéral du patrimoine « reconnu » en raison de son importance historique, de l'intérêt qu'il représente sur le plan architectural et de la place privilégiée qu'il occupe dans son milieu.

Valeur patrimoniale :

L'IGC de Sarnia témoigne de l'expansion des services fédéraux après la Seconde Guerre mondiale. Construit pour loger plusieurs locataires importants du gouvernement, l'IGC de Sarnia témoigne également d'une période d'essor important de la communauté, plus spécialement de la croissance économique locale en raison du développement de l'industrie pétrochimique à Sarnia. Cette période, dans l'histoire de la communauté, a par ailleurs été caractérisée par l'annexion à la municipalité de cantons environnants et par l'ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent, faisant finalement de l'IGC de Sarnia un centre régional de services plutôt qu'un simple bureau municipal.

Valeur architecturale :

Conçu selon une interprétation plus progressiste du style international, par rapport à d'autres bâtiments fédéraux, l'IGC est un bâtiment à toit plat de deux étages possédant des murs-rideaux sur trois de ses façades, une asymétrie subtile dans la disposition et l'articulation de ses entrées, et, aux extrémités, des murs aveugles de deux étages recouverts de panneaux de granit noir poli. L'IGC de Sarnia est composé d'un ensemble sobre et bien conçu de volumes rectilignes, exprimant la forme fonctionnelle de sa structure ainsi que la fonction du bâtiment. Caractérisées par leur régularité et de subtiles différences, les élévations de l'IGC de Sarnia sont faites de matériaux non traditionnels et témoignent d'une mise en œuvre de grande qualité.

Valeur environnementale :

L'IGC de Sarnia occupe la presque totalité d'un pâté de maisons, dans une zone de transition à l'extrémité sud du centre ville de Sarnia. Situé entre le secteur riverain à l'ouest et une zone principalement commerciale à l'est, au nord et au sud, l'IGC de Sarnia est compatible avec le caractère mixte de son emplacement. En tant que la plus grande et la plus importante installation fédérale du centre-ville, l'IGC de Sarnia est bien connu tant sur le plan local que régional.

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BEEÉFP IMMEUBLE DU GOUVERNEMENT DU CANADA, SARNIA (ONTARIO)

Éléments caractéristiques

Les éléments caractéristiques suivants de l'IGC de Sarnia devraient être respectés:

Son rôle en tant que témoin de l'accroissement des services fédéraux après la Seconde Guerre mondiale se reflète dans :

- La conception du bâtiment qui transmet une image d'efficacité.

Son interprétation progressiste du style international, ses matériaux et leur mise en œuvre de bonne qualité se reflètent dans :

- La volumétrie et la composition horizontale, constitués de volumes simples et rectilignes qui expriment la fonction du bâtiment;
- L'asymétrie subtile dans la disposition et l'articulation des entrées du bâtiment;
- La conception d'une trame modulaire équilibrée et légèrement irrégulière pour le mur-rideau en aluminium;
- L'horizontalité et le rythme de la fenestration du mur-rideau, composé de longues rangées de fenêtres séparées par des bandes de panneaux d'allège en porcelaine émaillée bleue;
- L'expression du mur-rideau comme une « membrane mince », composée de panneaux de verre et de porcelaine émaillée, supportés par une ossature structurale faite de nervures ou de meneaux d'aluminium entre chacune des fenêtres, et insérés à l'intérieur de travées elles-mêmes délimitées par des nervures d'aluminium plus larges ressemblant à des colonnes;
- L'utilisation non traditionnelle de granit noir poli pour créer les surfaces lisses, uniformes et sans ornementation des murs aveugles de deux étages situés aux extrémités, de l'encadrement de l'entrée, de la cheminée, de la construction hors toit de la cage d'ascenseur et du socle;
- Les détails et l'installation du mur-rideau en aluminium finement poli et les panneaux d'allège de porcelaine émaillée bleue;
- L'utilisation de terrazzo pour le plancher, le marbre brun clair des murs des principaux halls et escaliers, ainsi que l'aluminium poli des boîtes à lettres et des garde-corps des cages d'escalier.

La compatibilité du bâtiment avec le caractère mixte de cette zone de transition de la ville se reflète dans:

- La prédominance visuelle du bâtiment et la forte présence fédérale découlant de la taille, de la conception et des matériaux du bâtiment.

Pour des conseils sur la façon d'intervenir sur ce bâtiment, prière de consulter le *Code de Pratique* du BEEFP. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le BEEFP.

Février 2003